

Urządzenia do odciążu dymu



CarryVac 2

Carryvac 2 P150/P150 AST to dwa małe, lekkie i przenośne zestawy do odciążu dymów spawalniczych, które można ustawić w miejscu wykonywanych prac. Po podłączeniu do uchwytu lub dyszy wyciągu, CarryVac2 usuwa dym bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Zanieczyszczone powietrze jest filtrowane i wchłaniane przez szczelnie zamknięty, opakowany filtr. Urządzenie posiada wskaźnik sygnalizujący konieczność wymiany filtra. Jest idealnym rozwiązaniem do prac warsztatowych, przy niskim i średnim obciążeniu. Pojemność filtra odpowiada ok. 200 kg pełnego drutu spawalniczego lub 12 szpulom o wadze 15kg. CarryVac 2 P150 AST posiada automatyczną funkcję włączania i wyłączania, co przedłuża okres użytkowania filtra i samego urządzenia. Prosimy zapoznać się także z ofertą urządzeń wyciągowych do uchwytów Centrovac firmy ESAB.

CarryVac 2 P150 220-240V	0700 003 883
CarryVac 2 P150 AST 220-240V	0700 003 884
CarryVac 2 P150 110-120V	0700 003 885
CarryVac 2 P150 AST 110-120V	0700 003 886
Silnik 220-240V	0468 455 021
Silnik 110-120V	0468 455 022
Wąż 45mm, 1.6m	0154 352 015
Wąż 45mm, 3.5m	0154 352 008
Wąż 45mm, 5m	0154 352 006
Wąż 45mm, 15m	0154 352 002
Główny filtr CarryVac 2	0700 003 004
Główny filtr CarryVac (wcześniejszy model)	0468 455 001
Filtr wstępny	0468 455 002
Płytki drukowane z przewodami	0700 003 005
Szczotki węglowe	0700 003 010
Filtr gruboziarnisty	0468 455 014
Dysza ssąca TM-80, okrągła, 80mm	0700 100 080
Dysza ssąca TM-200, szerokość 200mm	0700 100 200
Dysza ssąca PM-300, szerokość 300mm	0700 100 300
Magnes do dyszy ssącej	0332 010 880

