

Caddy® Tig 1500i DC, 2200i DC panel TA33, TA34

Inwertorowe urządzenia do spawania metodą TIG i MMA, które zasilane są z sieci jednofazowej z unikalnym system PFC (Power Factor Correction), który umożliwił efektywne wykorzystanie mocy urządzeń oraz chroni je przed nadmiernymi spadkami napięcia zasilającego. Kompaktowa obudowa przystosowana jest do zamontowania dodatkowej chłodnicy CoolMini. Małe gabaryty i niewielka masa gwarantują ergonomiczną eksploatację we wszystkich warunkach przemysłowych z zasilaniem z generatora włącznie. Urządzenia mogą być wyposażone w dwa panele sterowania TA33 i TA34.



Funkcje paneli	TA33	TA34
Metoda TIG i MMA prądem DC	X	X
Zajazanie stykowe i HF	X	X
Regulacja czasu po wypływu gazu	X	X
Miernik cyfrowy	X (A)	X (V/A)
Linia synergiczna w TIG	X	-
Nastawa grubości spawanego materiału	X	-
Pamięć indywidualna	-	X(2)
Funkcja puls i mikro puls	-	X
Regulacja narastania prądu	-	X
Sterowanie zewnętrzne	-	X

ZASTOSOWANIE:

Przemysł energetyczny
Przemysł chemiczny i przetwórczy
Galanteria stalowa
Remonty i regeneracje
Prace w terenie

Typ urządzenia	Parametry zasilania	Cykl pracy / prąd spawania	Masa	Numer katalogowy
Caddy® Tig 1500i TA33 / TXH 150 4m	230V 50Hz / 16A	25% 150A 60% 120A 100% 110A	9,2 kg	0460450880
Caddy® Tig 2200i TA33 / TXH 200 4m	230V 50Hz / 16A	25% 220A 60% 150A 100% 110A	9,4 kg	0460450881
Caddy® Tig 1500i TA34 / TXH 150 4m	230V 50Hz / 16A	25% 150A 60% 120A 100% 110A	9,2 kg	0460450882
Caddy® Tig 2200i TA34 / TXH 200 4m	230V 50Hz / 16A	25% 220A 60% 150A 100% 110A	9,4 kg	0460450883
Caddy® Tig 2200iw TA33 / TXH 250w 4m	230V 50Hz / 16A	25% 220A 60% 150A 100% 110A	13 kg	0460450884
Caddy® Tig 2200iw TA34 / TXH 250w 4m	230V 50Hz / 16A	25% 220A 60% 150A 100% 110A	13 kg	0460450885

DOСТАWA OBEJMUJE: przewód zasilający 3m z wtyczką 16A, przewód masowy i elektrody 3m, wąż gazowy 2m, wersja "w" z chłodnicą CoolMini, instrukcja DTR

Wyposażenie dodatkowe:	Numer katalogowy
Pas naramienny	0460265003
Chłodnica cieczy CoolMini	0460144880
Zestaw przyłączeniowy do chłodnicy CoolMini	0460509880
Przystawki zdalnej regulacji (patrz str. 70-73)	

Dodatkowe uchwyty TIG:	Numer katalogowy	Numer katalogowy
TXH™ 200 8m	0460012880	TXH™ 200r 4m 0462012840
TXH™ 200 F 4m	0460012842	TXH™ 200 Fr 4m 0462012842
TXH™ 250w 8m	0460013880	TXH™ 250wr 4m 0462013840
TXH™ 250wF 4m	0460013841	TXH™ 250wFr 4m 0462013841
		Przystawka do uchwytów „r” 0459491912

F- elastyczny korpus palnika w - z chłodzeniem cieczą r- regulacja prądu w rękojeści (do panelu TA34)