

## Aristo® Tig 4000iw DC panel TA4, TA6

Wysokowydajne urządzenie do spawania metodą TIG i MMA prądem stałym DC, o znamionowym prądzie 400A. Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych odpornych na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, natomiast stopniem ochrony IP23 umożliwiają wykonywania prac spawalniczych również na zewnątrz. Urządzenia wyposażone mogą być w dwa różne panele sterowania oraz przystawki do ręcznego i nożnego sterowania parametrów spawania w zakresie spawania stali niskostopowej, wysokostopowej, żeliwa oraz miedzi o różnych grubościach. Wersja "w" posiada system ELP, który automatycznie aktywuje pompę w chwili podłączenia uchwytyw TIG chłodzonych cieczą.



Funkcje paneli	TA4	TA6
Metoda TIG i MMA prądem DC	X	X
Zajazanie stykowe i HF	X	X
Funkcja 2/4 - takt	X	X
Miernik cyfrowy V/A	X	X
Regulacja czasu narastania i opadania prądu	X	X
Sterowanie zewnętrzne	X	X
Pamięć indywidualna	-	X(10)
Funkcja puls i mikro puls	-	X
Wybór typu elektrody w metodzie MMA	-	X

**ZASTOSOWANIE:**  
 Remonty w energetyce  
 Regeneracje narzędziowe  
 Spawanie miedzi  
 Stawiska zautomatyzowane

Typ urządzenia	Parametry zasilania	Cykli pracy / prąd spawania	Masa	Numer katalogowy
Aristo® Tig 4000i TA4	400V - 50Hz / 32 A	35% 400A   60% 320A   100% 250A	59 kg	<b>0458630880</b>
Aristo® Tig 4000i w TA6	400V - 50Hz / 32 A	35% 400A   60% 320A   100% 250A	79 kg	<b>0458630885</b>

**DOSTAWA OBEJMUJE:** przewód zasilający 5m z wtyczką 32A, przewód masowy 5m, wąż gazowy 2m, wersja "w" z układem chłodzenia cieczy (czujnik przepływu - opcja), instrukcja DTR

Proponowane uchwyty TIG:	Numer katalogowy	Numer katalogowy
TXH™ 250w 4 m	<b>0460013840</b>	TXH™ 250wr 4m <b>0462013840</b>
TXH™ 250w 8 m	<b>0460013880</b>	TXH™ 250wr 8m <b>0462013880</b>
TXH™ 250Fw 4 m	<b>0460013841</b>	TXH™ 250wFr 4m <b>0462013841</b>
TXH™ 250Fw 8 m	<b>0460013881</b>	TXH™ 250wFr 8m <b>0462013881</b>
TXH™ 400w 4 m	<b>0460014840</b>	TXH™ 400wr 4 m <b>0462014840</b>
TXH™ 400w 8 m	<b>0460014880</b>	TXH™ 400wr 8 m <b>0462014880</b>
TXH™ 400w HD 4m	<b>0460014841</b>	TXH™ 400wr HD 4m <b>0462014841</b>
TXH™ 400w HD 8m	<b>0460014881</b>	TXH™ 400wr HD 8m <b>0462014881</b>
		Przystawka do uchwytyw „r” <b>0459491912</b>

F- elastyczny korpus palnika - w - z chłodzeniem cieczą - regulacja prądu w rękojeści HD - max prąd 430A w cyklu 35%

Wyposażenie dodatkowe:	Numer katalogowy
Zestaw jezdny 4-kołowy	<b>0458530881</b>
Czujnik przepływu cieczy	<b>0456855880</b>
Przystawki zdalnej regulacji (patrz str. 70-73)	