

Caddy® Tig 2200i AC/DC panel TA33 i TA34

Inwertorowe urządzenie do spawania metodą TIG i MMA prądem stałym i przemiennym (AC/DC), które zasilane są z sieci 230V. System PFC (Power Factor Correction), efektywnie wykorzystuje energię z sieci oraz chroni przed nadmiernymi spadkami napięcia zasilającego szczególnie przy zasilaniu z generatorów prądowych. Niewielka i lekka kompaktowa obudowa przystosowana jest do zamontowania dodatkowej chłodnicy Cool Mini. Urządzenia wyposażone są w innowacyjne funkcje sterowania - **QWave™**, funkcja stabilizująca proces spawania aluminium i jego stopów prądem przemiennym AC, umożliwia spawanie bez układu HF. Funkcja **True AC Rating** pozwala na spawanie rzeczywistym prądem, który został wcześniej ustawiony na panelu sterowania bez względu na długość uchwytów TIG.

Urządzenia mogą być wyposażone w dwa panele sterowania TA33 i TA34.



ZASTOSOWANIE:

Instalacje rurowe - klimatyzacje
Przemysł przetwórczy i chemiczny
Galanteria aluminiowa i stalowa

Funkcje paneli	TA33	TA34
Metoda TIG i MMA prądem AC/DC	X	X
Zajazdanie stykowe i HF	X	X
Regulacja czasu po wypływie gazu	X	X
Miernik cyfrowy	X (A)	X (V/A)
Linia synergiczna w TIG AC/DC	X	-
Nastawa grubości spawanego materiału	X	-
Sterowanie zewnętrzne	X	X
Pamięć indywidualna	-	X(2)
Funkcja puls i mikro puls DC	-	X
Balans i częstotliwość prądu w AC	-	X
Wstępne podgrzewanie elektrody w AC	-	X

Typ urządzenia	Parametry zasilania	Cykl pracy / prąd spawania	Masa	Numer katalogowy
Caddy® Tig 2200i TA33, TXH 200 4m	230V - 50Hz / 16 A	20% 220A 60% 150A 100% 140A	15 kg	0460150882
Caddy® Tig 2200i TA34, TXH 200 4m	230V - 50Hz / 16 A	20% 220A 60% 150A 100% 140A	15 kg	0460150883
Caddy® Tig 2200iw TA34, TXH 250w 4m, wózek	230V - 50Hz / 16 A	20% 220A 60% 150A 100% 140A	22 kg	0460150884

DOSTAWA OBEJMUJE: przewód zasilający 3m z wtyczką 16A, przewód masowy i elektrody 3m, wąż gazowy 2m, wersja "w" z chłodnicą CoolMini, instrukcja DTR

Dodatkowe uchwyty TIG:	Numer katalogowy	Numer katalogowy
TXH™ 200 8m	0460012880	TXH™ 200r 4m 0462012840
TXH™ 200 F 4m	0460012842	TXH™ 200 Fr 4m 0462012842
TXH™ 250w 8m	0460013880	TXH™ 250wr 4m 0462013840
TXH™ 250wF 4m	0460013841	TXH™ 250wFr 4m 0462013841
		Przystawka do uchwytów „r” 0459491912

F- elastyczny korpus palnika w - z chłodzeniem cieczą r- regulacja prądu w rękojeści

Wyposażenie dodatkowe:	Numer katalogowy
Pas naramienny	0460265003
Wózek transportowy mały (dla butli od 5l do 10l)	0459366885
Wózek transportowy wąski (dla butli od 20l do 50l)	0459366887
Wózek transportowy szeroki (dla butli od 20l do 50l)	0460330880
Chłodnica cieczy Cool Mini	0460014880
Przystawki zdalnej regulacji (patrz str. 70-73)	