

## Origo™ Tig 4300iw AC/DC panel TA24

Wysokowydajne urządzenie do spawania metodą TIG i MMA prądem stałym i przemiennym od 16A do 430A. W zestawie znajduje się chłodnica cieczy do chłodzenia uchwytów z rodziny TXH™. Wszystkie parametry regulacyjne znajdują się w panelu sterowania TA24, gdzie funkcje oznaczone są graficznie co zwiększa komfort użytkownika w ustawianiu optymalnych parametrów spawania. Podstawowe funkcje sterowania: narastanie i opadanie prądu spawania, przed i po wypływu gazu, pomiar napięcia i prądu spawania, zajarzenie tuku HF i Lift Ar™, 2/4 takt, spawanie w trybie „puls” i „mikro puls”, wstępne nagrzewanie elektrody, balans AC, indywidualne dwa programy oraz możliwość zmiany parametrów bazowych.



### ZASTOSOWANIE:

Regeneracje felg, bloków i chłodnic samochodowych  
 Spawanie miedzi  
 Regeneracja odlewów aluminiowych  
 Stanowiska zautomatyzowane  
 Regeneracje i remonty

| Typ urządzenia          | Parametry zasilania      | Cykl pracy / prąd spawania      | Masa  | Numer katalogowy  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| Origo™ Tig 4300iw AC/DC | TA24 400V - 50 Hz / 32 A | 40% 430A   60% 400A   100% 315A | 95 kg | <b>0460100880</b> |

**DOSTAWA OBEJMUJE:** Przewód zasilający 5m z wtyczką 32A, przewód masowy 5m, wąż gazowy 2m, instrukcja DTR.

| Proponowane uchwyty TIG: | Numer katalogowy  |                            | Numer katalogowy  |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| TXH™ 250w 4 m            | <b>0460013840</b> | TXH™ 250wr 4m              | <b>0462013840</b> |
| TXH™ 250w 8 m            | <b>0460013880</b> | TXH™ 250wr 8m              | <b>0462013880</b> |
| TXH™ 250Fw 4 m           | <b>0460013841</b> | TXH™ 250wFr 4m             | <b>0462013841</b> |
| TXH™ 250Fw 8 m           | <b>0460013881</b> | TXH™ 250wFr 8m             | <b>0462013881</b> |
| TXH™ 400w 4 m            | <b>0460014840</b> | TXH™ 400wr 4 m             | <b>0462014840</b> |
| TXH™ 400w 8 m            | <b>0460014880</b> | TXH™ 400wr 8 m             | <b>0462014880</b> |
| TXH™ 400w HD 4m          | <b>0460014841</b> | TXH™ 400wr HD 4m           | <b>0462014841</b> |
| TXH™ 400w HD 8m          | <b>0460014881</b> | TXH™ 400wr HD 8m           | <b>0462014881</b> |
|                          |                   | Przystawka do uchwytów „r” | <b>0459491912</b> |

F- elastyczny korpus palnika w - z chłodzeniem cieczą r- regulacja prądu w rękojeści HD - max prąd 430A w cyklu 35%

| Wyposażenie dodatkowe:                          | Numer katalogowy  |
|---|-------------------|
| Wózek 4-kołowy                                  | <b>0458530881</b> |
| Czujnik przepływu cieczy KIT                    | <b>0456855880</b> |
| Przystawki zdalnej regulacji (patrz str. 70-73) |                   |