



Głowica trójplanikowa, ukosująca VBA
(o nieskończonej rotacji, nastawy automatyczne)

szerokość	900 mm
skok pionowy	max. 200 mm
obrót	nieskończona rotacja IR
nastawy kątów ukosowania	automatyczne VBA
zakres kąta ukosowania	20° do 50° , opcjonalnie 30° do 60°
max. grubość ciętego materiału (prostopadle)	110 mm
max. grubość ciętego materiału (z ukosowaniem)	75 mm przy kącie ukosowania 45°
min. grubość ciętego materiału	(I): 7mm, (Y): 10mm, (K): 15mm
nastawy boczne (nie nadaje się do cięcia pasów)	100 mm
dokładność obrotu	± 2,0°
dokładność nastaw kątowych	± 0,5°
dokładność kontroli wysokości pionowej*	± 1,0 mm
dokładność kontroli wysokości ukosowania**	± 0,3 mm
dokładność pozycjonowania bocznego	± 0,3 mm

* kontrola wysokości pionowej z użyciem pierścienia pojemnościowego

** kontrola wysokości ukosowania z użyciem stopy sensorowej

**ESAB, Twój partner
w spawaniu i cięciu.**

Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian i modyfikacji.