



Uchwyt UEP-B 500 wyposażony jest w przewód prądowo-powietrzny długości 2,5 m zakończony oczkowym przyłączem prądowym. Standardowo UEP-B 500 wyposażony jest we wkładkę przystosowaną do mocowania elektrod okrągłych jednakże na zamówienie jest możliwe wykonanie wkładki do mocowania elektrod płaskich o max. wymiarach 20 x 4 mm. Przewód w rękojeści umocowany jest obrotowo.

Foto	Nr katalogowy	Typ uchwytu	Max. prąd żłobienia w cyklu pracy - 60% (A)	Ciśnieniem sprężonego powietrza (bar)	Średnica zaciskanych elektrod (mm)	Przekrój przewodu elektrycznego (mm ²)	Masa uchwytu (g)
1	025.00.00	UEP - B 450	450	3 ÷ 8	4,0 ÷ 10,0	70	800
2	125.00.00	UEP - B 500	500	3 ÷ 8	4,0 ÷ 10,0 płaska max. 20 x 4	95	880

Wszystkie uchwyty spełniają wymagania norm europejskich i są oznaczane znakiem **CE**

CZĘŚCI ZAMIENNE
 ↳
UEP - B 450
UEP - B 500

Nazwa części			Nr katalogowy	
			UEP - B 450	UEP - B 500
Nakładka izolacyjna górna			025.00.05	125.00.05
Nakładka izolacyjna dolna			025.00.06	125.00.04
Rękojeść (obudowa)			025.00.07	125.00.06
Wkładka prądowa	okrągła		025.00.04	125.01.02
	płaska	15x3/10x4	X	125.01.05
		20x4/25x4	X	125.01.06

ZACISKI BIEGUNOWE



śruba stalowa



śruba mosiężna



Foto	Nr katalogowy	Typ zacisku	Maksymalny przewodzony prąd w cyklu pracy - 60% (A)	Maksymalna grubość zaciskanego materiału (mm)	Przekrój przewodu elektrycznego (mm ²)	Masa uchwytu (g)
ŚRUBOWE						
1	067.00.10	ZB - 25	160	34	35	220
	068.00.10	ZB - 50	315	43	50	250
	069.00.10	ZB - 70	500	50	95	300
	071.00.10	ZB - 95	600	65	120	460
2	067.00.20	ZB - 25	160	34	35	220
	068.00.20	ZB - 50	315	43	50	250
	069.00.20	ZB - 70	500	50	95	300
	071.00.20	ZB - 95	600	65	120	460
KLESZCZOWE						
3	102.00.10	ZBK - 16	120	50	25	200
	076.00.10	ZBK - 35	160	50	35	230
	077.00.10	ZBK - 70	315	60	70	270
	078.00.10	ZBK - 95	500	70	95	370
ŚRUBOWO - KLESZCZOWE						
4	328.00.00	ZBS - 50	315	25	50	450
	225.00.00	ZBS - 95	600	30	120	850